



Made in Germany

QUICKTEST 38®

Quicktest 38® permet de vérifier l'efficacité du prétraitement des polyoléfines (polypropylène, polyéthylène, polybutylène). Dans le cas d'une énergie superficielle d'environ 38 mN/m ou d'une valeur plus élevée, le liquide appliqué avec le feutre continue à adhérer en tant que raie contenue, en dessous il forme des gouttes. La raie appliquée avec **Quicktest 38®** sèche durantct peu de secondes, il n'est plus nécessaire de l'essuyer.

QUICKTEST 38® JUMBO

- meilleur affichage de couleurs
- largeur de trait plus grande 15 mm
- optimal pour tester de grandes surfaces de film



Encres test depuis 1976

Made in Germany

AVANTAGES:

- maniement bien facile
- aptitude excellente pour les rapides épreuves au hasard sur des polyoléfines
- aucun lavage requis, indication permanente du résultat de test
- archivage du résultat de test possible

ATTENTION:

Quicktest 38® est un produit contenant du solvant. Des endommagements aux matériaux et couches superficielles sensibles à solvants peuvent se produire et avec cela une fausse interprétation des résultats!

Directeur général: Fritz P. Bloss
Amtsgericht Mannheim HRB 511684
TVA: DE 813775094

arcotest GmbH
Rotweg 25
D-71297 Moensheim
Germany

www.arcotest.info
E-mail: info@arcotest.info
Tel. +49(0)7044 - 90 22 70
Fax +49(0)7044 - 90 22 69